

# Wartungsprüfliste CB1100RS/EX, ab Modelljahr 2017

(Bitte Inspektion auswählen, markieren, Arbeit mit Haken (im grauen Feld) bestätigen)



<b>Kundenname:</b>	<b>Amtl. Kennzeichen:</b>
<b>Fzg.-Ident.-Nr.:</b>	<b>Inspektion:</b>
<b>Km-Stand vor Probefahrt:</b>	<b>Km-Stand nach Probefahrt:</b>

Gewählte Inspektion bitte markieren!	Kilometerstand x 1000						☑	Bemerkung
	1	12	24	36	48	jährl.		
Kraftstoffleitungen, -filter, -sieb		P	P	P	P	P		
Gasdrehgriff, Gaszüge		P	P	P	P	P		
Zündkerzen		P	A	P	A			
Luftfilter <sup>1)</sup>			P		P			
Ventilspiel E / A		P	P	P	P			
Motoröl	A	A	A	A	A	A		
Motorölfilter	A	A	A	A	A	A		
Kupplung		P	P	P	P	P		
Kupplungsflüssigkeit		P	P	P	P	P		alle 2 Jahre A
Kurbelgehäuseentlüftung <sup>2)</sup>		P	P	P	P			
Leerlaufdrehzahl		P	P	P	P	P		
Sekundärluftsystem			P		P			
EAVP Abgasreinigungssystem			P		P			
Antriebskette	alle 1.000 km P							
Antriebskettenschleifer		P	P	P	P			
Bremsflüssigkeit		P	P	P	P	P		alle 2 Jahre A
Dichtheit Bremssystem, Pedalspiel		P	P	P	P	P		
Bremsbelagverschleiß		P	P	P	P	P		
Bremslichtschalter, Scheinwerfereinstellung		P	P	P	P	P		
Seitenständerfunktion		P	P	P	P	P		
Radaufhängung vorne und hinten		P	P	P	P	P		
Muttern, Schrauben, Befestigungselemente		P	P	P	P	P		
Räder und Reifen (Luftdruck) RS		P	P	P	P	P		
Räder und Reifen (Luftdruck) EX	P	alle 6.000 km P				P		
Fahrzeug / Fahrerhandbuch auf evtl. zutreffende Änderungsbestimmungen gemäß den Anweisungen von Honda Deutschland prüfen	P	P	P	P	P	P		
Endkontrolle mit Probefahrt unter Beachtung der Verkehrssicherheit: Lenkung, Bremsen, Schaltung, Kupplung, Beleuchtung, Signaleinrichtungen, Kontrollleuchten, Instrumente, ggf. ABS-Funktion	P	P	P	P	P	P		
Inspektionszeit (Std.)	0,9	2,5	2,8	2,5	2,8	1,2		

**P = Überprüfen, reinigen, einstellen, schmieren oder auswechseln, falls erforderlich.**

**A = Auswechseln**

**Zusätzl. Arbeitszeiten, z. B. Ventilspiel einstellen, Bremsbelag ersetzen, sind nicht enthalten.**

**Die nächste Inspekt. ist spätestens 1 Jahr, unabhängig des Km-Standes, nach der letztes Inspekt. durchzuführen.**

**Motorölstand: Regelmäßig bzw. vor Antritt der Fahrt prüfen!**

Erklärung Fußnoten:

1) Bei häufigen Fahrten mit hoher Staubbelastung und bei häufigen Regenfahrten Intervalle verkürzen.

2) Bei häufigen Regen- oder Vollgasfahrten Wartungsintervalle verkürzen.

Bemerkungen:	
Datum:	
Mechanikername (Druckbuchstaben)	Unterschrift:
Kundendienstleitung (Druckbuchstaben)	Unterschrift: